

CERTISAN C - Additif Hygiénisant

DESCRIPTION DU PRODUIT:

Additif hygiénisant professionnel compatible avec tous les lavages et les tissus.

- Hygiène profonde et sûre.
- Molécules de dernière génération.
- Double principe actif à base d'oxygène et acide peracétique, pour une action complète.
- Efficace aussi sur les taches obstinées (même sur les taches de Chlorhexidine).
- Effet super efficace et qui dure longtemps.
- Développé pour les laveries self-service et traditionnelles.

MODE D'EMPLOI:

Ajoutez l'additif dans le cycle de pré-lavage ou de lavage selon les doses indiquées. On conseille de retarder l'entrée du Certisan A (détergent) pendant le lavage, pour augmenter l'efficacité du Certisan C. Pour un résultat d'extra hygiène et efficacité prolongez les cycles standard de lavage au moins du 20% ou suivez le cycle suivant:

VÊTEMENTS COLORÉS	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (6 ml/kg) CERTISAN C (6 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	20 min.	40° C	CERTISAN A (12 ml/kg) CERTISAN C (10 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		

VÊTEMENTS BLANCS	Rotation/pause	Rapport produit/eau	Temps	Température	Produit
Pré-lavage	20/10 sec.	1:4	10 min.	40° C	CERTISAN A (4 ml/kg) CERTISAN C (4 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	400 rpm		3 min.		
Lavage principal	25/5 sec.	1:3	15 min.	40° C	CERTISAN A (10 ml/kg) CERTISAN C (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	
Vidange + Centrifuge	600 rpm		3 min.		
Rincement final	20/10 sec.	1:4	5 min.	Froide	CERTISAN B (8 ml/kg)
Vidange + Centrifuge finale	1000/1200 rpm		5 min.		

Produit destiné exclusivement à usage professionnel.

Le produit tombe sous le Règlement (UE) 2019/1148 du 20 juin 2019 relatif à l'introduction sur le marché et à l'usage de précurseurs d'explosifs.



INFORMATIONS LOGISTIQUES:

Code	Emballage	Boîte	Palette
A48-200N	20 Kg	-	24

CONSERVATION: Conservez le produit dans son emballage original entre 10 et 35 ° C et évitez tout écoulement de produit. Évitez le froid et la congélation. N'exposez pas à la lumière solaire directe. On conseille d'utiliser le produit préférentiellement avant 18 mois de la production. Pour plus d'informations consultez la fiche de sécurité (SDS).

Toutes les indications fournies sont le résultat d'études et expériences acquises et elles n'exemptent pas le client de vérifier l'aptitude des produits pour les buts d'utilisation. Par conséquent l'application des produits et les résultats obtenus doivent être considérés indépendants de notre responsabilité.

Tintolav srl – Via Massimo d'Antona 7, 10028 Trofarello (TO) – TEL: +39 011 6496827 – FAX: +39 011 6496742 – MAIL: info@tintolav.com – WEB www.tintolav.com